

HEAROS 35/33/22/22mini



HEAROS -korvamonitori on korvakäytävän muotoon valettava kuuloke. Yksilöllinen muotoilu takaa maksimaalisen käyttömukavuuden kuuntelusessioihin. Korkeatasoiset kuuloke-elementit ja tasainen taajuusvaste tuovat tarkasti esiin äänen eri sävyt. Kuuloke on suunniteltu erityisesti musiikin ammattilaisille ja artisteille.

Kuulokkeen runko valmistetaan korkealaatuisesta akryylista. Valittavana on myös Thermo-Flex -materiaali, joka pehmenee ihon lämmössä. Se myötäilee hetkellisiä korvakäytävän liikkeitä pitäen kuulokkeen miellyttävänä ja tiiviinä. Runko eristää ympäristön melua jopa 30 dB. Monitoreilla on kolmen vuoden täystakuu, joka kattaa materiaalin, tekniikan ja istuvuuden.

Hearoksen näkyvän Faceplate osan voi personoida omalla laserkaiverruksella esim. logo. Korvamonitoreista saa helposti oman näköisensä valitsemalla lukuisista väri vaihtoehtoista mieleisensä yhdistelmän.

Väri vaihtoehdot:

Runko: Musta, harmaa tai läpinäkyvä.

Faceplate: 56 eri väriä.

Logo: 15 eri väriä.

Johdotus: Musta tai läpinäkyvä.

Personointityökalu:

<https://www.bachmaier.de/en/hearos-configurator>

Valmistajan sivut:

<https://www.bachmaier.de/en/hearos-in-ears>

SAFETY baker
Karpalopolku 6
70280 Kuopio

0400 374 869
kimmo.pakarinen@safetybaker.com
www.safetybaker.fi



HEAROS 35

Tekniikka: 3-tie

Kuuloke-elementit: 5 kpl

Taajuusvaste: 20 Hz - 20 kHz

Impedanssi: 14 Ohmia

Liitin: 3,5 mm adapteri

Johdotus: Estron SuperBaX T2.

HEAROS 33

Tekniikka: 3-tie

Kuuloke-elementit: 3 kpl

Taajuusvaste: 20 Hz - 20 kHz

Impedanssi: 21 Ohmia

Liitin: 3,5 mm adapteri

Johdotus: Estron SuperBaX T2.

HEAROS 22

Tekniikka: 2-tie

Kuuloke-elementit: 2 kpl

Taajuusvaste: 20 Hz - 20 kHz

Impedanssi: 25 Ohmia

Liitin: 3,5 mm adapteri

Johdotus: Estron SuperBaX T2.

HEAROS 22mini

Tekniikka: 2-tie

Kuuloke-elementit: 2 kpl

Taajuusvaste: 20 Hz - 20 kHz

Impedanssi: 28 Ohmia

Liitin: 3,5 mm adapteri

Johdotus: Estron SuperBaX T2.

